Coffret PAS



UTILISATION

Ce coffret de protection aérienne simplifié assure la protection des réseaux Basse on issus de transformateurs aériens.

DESCRIPTION

Ce coffret se pose en bas de poteau, à hauteur d'homme afin de facilite

Il existe en 2 configurations selon le raccordement clientèle souhaité
- 1 départ avec 1 protection permettant de couvrir des puissan
- 2 départs avec 2 protections permettant de couvrir des pu

Le coffret PAS accepte en amont des câbles aériens sel s aériens selon la norme NF C 33-209 ou souterrains selon la norme NF C 33-210

Il est muni d'une prise de vérification d'absence de court-circuit aval ou amont, d'un limiteur de tension du pôle de neutre.

Le neutre du transformateur est automatiqu ducteur de neutre du coffret est coupé.

La protection est assurée par fusible 115

Le coffret reste IP2X même quand le

Son format est de 1290 x 450 x 4

EXTRAIT DE M

Le coffret PAS se r 0 x 0.7.

RÉFÉ

	Capacité	Nomenclature Enedis	Unité de vente
Arrivée 50/100 kVA	70 mm² Al	69 82 130 69 82 132	1
rts / 2 Arrivées 100/160 kVA	150 mm² NF C 33-209 240 mm² NF C 33-210	69 82 136 69 82 135	1

AC RES

Carto nes fusibles et barrette de sectionnement

VOIR p. 142-143

En cours de réalisation

Disjoncteur poteau



UTILISATION

Ces disjoncteu
sont spécifi
transforr
Adap
ga
ils
même

d'un coffret

En cours de réalisation

RÉFÉRENCES

Code		Nomenclature Enedis	Unité de vente
BB001	Disjoncteur D1	69 34 037	1
BB002	Disjoncte	69 34 038	1