

Gamme thermorétractable

Gaines



UTILISATION

Ce produit est utilisé pour la protection et l'isolation des phases et neutres sur les câbles du réseau basse tension souterrain.

DESCRIPTION

Cette gaine thermo-rétractable, vendue en rouleau de 10 m, offre une résistance élevée aux UV, à la corrosion et à l'abrasion. La mise en œuvre après découpe et positionnement se fait au moyen d'une source chaleur (hors flamme bleue).

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Sections admises		Unité de vente
			Mini	Maxi	
BR090	GRN 10-35	67 98 323	10 ²	35 ²	1
BR091	GRN 35-95 (35-150)	67 98 325	35 ²	150 ²	1
BR092	GRN 50-150 (35-150)	67 98 331	35 ²	150 ²	1
BR093	GRN 240	67 98 333	240 ²		1

Capots



UTILISATION

Les capots thermo-rétractables de type CRB et CRR sont utilisés pour isoler les extrémités des conducteurs d'un câble.

Les CRC sont quant à eux destinés à étanchéifier les câbles basse tension mis en attente de raccordement.

DESCRIPTION

Ces capots offrent une résistance élevée aux UV, à la corrosion et à l'abrasion.

La mise en œuvre après positionnement se fait au moyen d'une source chaleur (hors flamme bleue).

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Capacité		Unité de vente
			Mini	Maxi	
BR102	CRC 16-27	67 98 607	4x16 ² ou 4x35 ² Ø : 16 à 27		10
BR103	CRC 26-48	67 98 609	4x50 ² ou 3x150 ² + 95 ² Ø : 26 à 48		10
BR104	CRC 46-80	67 98 612	3x240 ² + 120 ² Ø : 46 à 80		10
Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Section cond. seul		Unité de vente
			Mini	Maxi	
BR110	CRB 10-25	67 29 403	10 ²	35 ²	100
BR100	CRR 16-70 - CRB 25-70	67 29 408	16 ²	70 ²	20
BR101	CRR 150	67 29 410	70 ²	150 ²	20

Extrémités



UTILISATION

Ce produit thermo-rétractable est utilisé pour réaliser l'étanchéité de têtes de câbles à 2, 3 ou 4 conducteurs.

DESCRIPTION

Les extrémités offrent une résistance élevée aux UV, à la corrosion et à l'abrasion.

La mise en œuvre après positionnement se fait au moyen d'une source chaleur (hors flamme bleue).

RÉFÉRENCES

Code	Désignation	Nomenclature Enedis	Sections admises		Unité de vente
			Mini	Maxi	
BR105	E2R 10-35	67 98 316	10 ²	35 ²	20
BR106	E3R 10-35	-	10 ²	35 ²	10
BR109	E4R 10-35	67 98 302	10 ²	35 ²	4
BR107	E4R 50-150	67 98 303	50 ²	150 ²	20
BR108	E4R 240	67 98 304	240 ²		5